

Предлагаемый автомат розлива бутилированной питьевой воды (5 и 19 литров) устанавливается как внутри, так и снаружи (закрепляется на стене) здания. Автомат сертифицирован.

Затраты по установке и обслуживанию автомата подрядная организация берёт на себя. Стоимость 1 литра воды в автомате для покупателей равна 3 рублям. Оплата производится через монетоприёмник или же по смарт-карте (имеется слот). Пополнение смарт-карты осуществляется на самом автомате.

Внутри блока автомата установлены счетчики учёта потребляемой воды и электроэнергии. Оплата по приборам учёта будет производиться ежемесячно и гарантируется компанией.

Автомат включает в себя современную восьмиуровневую систему доочистки городской муниципальной воды, позволяющий производить воду первой категории качества, соответствующую отечественным и мировым стандартам качества без привкуса, запаха и приятным вкусом. Фильтры полипропиленовые + активированный уголь + шунгит. Для удобства сервисного обслуживания в системе установлены приборы контроля давления водопроводной воды на входе, давления на осмотическую мембрану, приборы контроля соотношения производства питьевой воды чистая/грязная в минуту (грязная отводится в канализацию).

Основной элемент установки обратного осмоса — полупроницаемая обратноосмотическая мембрана, помещённая в корпус. Главной особенностью фильтров, в которых используется технология обратного осмоса, является практически полная стерилизация воды. Через фильтр проходит молекула воды (размер 0,3 нм), но не проходит большая часть химических примесей и включений биологического происхождения, в частности микроорганизмов и вирусов (размеры от 20 до 500 нм). Например, фильтр может задержать бактерии холеры или вирусы гепатита.

Ниже приведены технические характеристики аппаратов 2-х типов.



Технические характеристики

Модуль розлива Живая вода. Улица

Вес

80 кг

Дверка

Оргстекло 5 мм. с ручкой

Электропитание

220-240В 50Гц

Емкость бака

200 л.

Камера налива воды

Нержавеющая сталь

Необходимое давление в водопроводе

от 0.2Мпа

Платежная система

Монетоприемник (базовая комплектация)

Подсвечиваемый рекламный фриз

45×26 см

Потребляемая мощность в рабочем режиме

100 Вт

Температурный режим

- 35....+50 c°

Размер, Ш x Г x В

75 см x 35 см x 120 см

Система очистки типа Живая вода. Рама

Вес

75 кг.

Размер, Д x Ш x В

75 см x 60 см x 130 см

Потребляемая мощность в рабочем режиме

500 Вт

Скорость налива воды

10 литров/мин

Ступеней доочистки воды

8 шт.

Температурный режим	+5....+50 с°
Производительность	2...3 л/мин
Электропитание	220-240В 50Гц



Технические характеристики

Модуль розлива	
Вес	80 кг
Дверка	Оргстекло 5 мм. с ручкой
Электропитание	220-240В 50Гц
Емкость бака	200 л.
Камера налива воды	Нержавеющая сталь
Необходимое давление в водопроводе	2-3 атм.
Платежная система	Монетоприемник
Подсвечиваемый рекламный фриз	45×26 см
Потребляемая мощность в рабочем режиме	100 Вт
Температурный режим	- 35....+50 с°
Размер, Д х Ш х В	70 см х 38 см х 120 см
Система очистки типа «Бокс»	
Вес	85 кг.
Размер, Д х Ш х В	70 см х 60 см х 120 см
Потребляемая мощность в рабочем режиме	200 Вт
Скорость налива воды	10 литр в мин.
Ступеней доочистки воды	8 шт.
Температурный режим	+5....+50 с°
Производительность	0,8 - 1,5 л./мин.
Электропитание	220-240В 50Гц